

TestkingIT

Testking IT

> Contact Us Login / Register Search...

- HOME
- ALL VENDORS
- GUARANTEE
- FAQ
- TESTIMONIALS
- CART (0)



Try **Desktop Test Engine** before you buy

We're not the only ones **happy** about TestKingsIT Practice Material ...

48236+ customers in 100+ countries use TestKingsIT Test Engine. Meet our customers.

- iMessenger
- VOREED
- GetCustom
- JET ORANGE
- iCompany
- Paradoxx



<http://www.testkingit.com/>

Latest practice material - Exam Cram - TestKingIT

Exam : **C2180-318日本語版**

Title : IBM WebSphere Application
Server Network Deployment
V8.5 Core Administration

Vendor : IBM

Version : DEMO

NO.1 生産環境で、システム管理者はアクティブな接続の中で使用されないステートメントをキャッシュすることによって準備されたステートメントおよび呼出し可能なステートメントの処理を最適化するために、データソース?ステートメント?キャッシュを調整しました。キャッシュがいっぱいになると、キャッシュ内の古いエントリは廃棄されます。

管理者は、キャッシュの廃棄を最小化する方法を決定するために、キャッシュから廃棄されたステートメントの数に関する統計情報を取得したいと思っています。

システム管理者はどのようにこの情報を得ることができますか。

- A. リクエスト?メトリクスを可能にする。
- B. HPEL を構成し、ログファイルを調べる
- C. Tivoli パフォーマンス?ビューアを使用する。
- D. IBM サポート?アシスタントのデータ?コレクターを使用する。

Answer: C

NO.2 システム管理者はモニターされたディレクトリ配備機能を使用して、すでに配備されたアプリケーションをアップデートするためにファイルを加える必要があります。

システム管理者はどのようにこれを行うべきでしょうか。

- A. モニターされたデプロイアプリ?ディレクトリのルートにファイルを追加する。
- B. wsadmin スクリプトを作成して、それをモニターされたデプロイアプリ?ディレクトリに追加する。
- C. プロパティファイルを作成し、それを EAR のデプロイメント?プロパティ?ディレクトリに含める。
- D. プロパティファイルを作成し、それをモニターされたデプロイ?アプリ/デプロイメント?プロパティ?ディレクトリにコピーする。

Answer: D

NO.3 WebSphere Application Server 環境で新しいセキュリティ要件は実行される tobe を必要とします。

それが必要とされていない場合、WebSphere Application Server にデプロイされたすべてのアプリケーションはファイルシステムに直接アクセスすることができません。

システム管理者はこの要件を実施するために何を行わなければなりませんか。

- A. Java 2 セキュリティを有効にして、ポリシーファイルを変更する。
- B. Java SDK ディレクトリにある JVM ポリシーファイルを修正する。
- C. JVM の起動パラメータに「-nofs」オプションを追加する。
- D. WebSphere Application Server 構成ファイルに「com.ibm.jvm.filesystemaccess は=無」パラメータを追加する。

Answer: A

NO.4 システム管理者は、Java サブレットをアクセスしようとしたとき、Web サーバープラグインがエラーを引き起こして正しく設定されていないことを疑っています。

システム管理者は、バイパスとプラグイン、及びアプリケーションが機能的であることを保証するために、どのコンポーネントに直接にアクセスすることができますか。

- A. Web コンテナ
- B. HTTP ウェブ?サーバー
- C. デプロイメント?マネージャー

D.エンタープライズ Java Beans (EJB)コンテナ**Answer: A**

NO.5 システム管理者はノードに複製される必要があるセルリポジトリに構成変更を行いました。ノードのノードエージェントが現在停止状態にあります。

システム管理者はデプロイメント・マネージャーとノードを同期させるために何を行わなければなりませんか。

A.デプロイメント・マネージャーを再起動する。

B.シンクノードのアウトを選択することによって、管理コンソールから **Synchronize** 機能を実行する

C.**commandsyncNode<deploymgr ホスト> <deploymgr ポート> [オプション]**を実行する。

D.配備マネージャに接続している **wsadmin** から **NodeSync MBean** の同期オペレーションを呼び出す。

Answer: C

NO.6 管理者はリバティ・プロファイル開発環境から生産ネットワーク配備セルにアプリケーションを移動する必要があります。

管理者は生産セルの中でアプリケーションをデプロイするためにどんなステップを取らなければなりませんか。

A.デプロイメント・マネージャーによって、アプリケーション **EAR** ファイルをデプロイし、**server.xml** ファイルで定義されたリソースを定義する。

B.カスタマイズされた自動化の **wsadmin** スクリプトを生成するために移行ツールを使用する。

C.管理のコンソールで「リリース」機能を使用し、開発リバティ・プロファイルの **theserver.xmlfile** にそれを指示する。

D.リバティ・プロファイルによって使用されるリソースがデプロイメント・マネージャーによって使用されることを保証するリバティ・プロファイルによって生成された強化された **EAR** を使用する。

Answer: A

NO.7 システム管理者は、実行時にデータソースネーミング例外を見て、**Java** トランザクション API (JTA) エンタープライズ **Java** ビーンズ (EJB) モジュール内で使用されるデータソースの **JNDI** 名を確認する必要があります。

管理者はどのファイルを調べなければなりませんか。

A.**web.xml**

B.**persistence.xml**

C.**ibm-web-bnd.xmi**

D.**ibm-ejb-jar-bnd.xmi**

Answer: B

NO.8 両方が同時にログインする場合、1 人のユーザによって行なわれた変更が別のユーザーに見られるように、システム管理者は管理コンソールを構成する必要があります。

システム管理者は、これを達成するためにコンソール優先権でどのセッティングを選択しなければなりませんか。

- A.同期変更を有効にする
- B.ワークスペースの自動更新を有効にする
- C.同期変更を無効にする
- D.ワークスペースの自動更新を無効にする

Answer: B